

Tragfähigkeiten Hauptausleger
 Lifting capacities main boom
 Capacités de levage flèche principale

Demag AC 180

64 t		360°											75%		
Ausladung		Hauptausleger · Main boom · Flèche principale											Ausladung		
Radius	Portée	m	14,7***	14,7	20,0	24,9	29,9	35,0	40,1	45,1	50,2	55,2	60,0	Radius	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	t
3	180,0 ³⁾	137,0	134,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	166,0 ³⁾	125,0	125,0	91,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	147,0 ³⁾	115,0	115,0	88,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	131,0 ³⁾	107,0	107,0	84,5	67,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
5	119,0 ³⁾	100,0	99,5	81,0	64,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	99,0	87,5	87,5	74,5	60,5	56,0	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	85,0	77,5	77,5	68,5	56,5	50,5	44,5	-	-	-	-	-	-	7	
8	74,0	69,5	69,5	63,5	53,0	46,0	41,5	37,5	-	-	-	-	-	8	
9	65,0	63,0	63,0	59,0	49,5	42,5	38,5	35,0	29,2	-	-	-	-	9	
10	58,0	57,5	57,5	55,0	46,5	39,0	36,0	32,5	28,0	23,0	18,0	-	-	10	
12	-	-	47,0	46,5	41,0	34,5	31,0	28,9	25,6	21,1	17,6	-	-	12	
14	-	-	38,5	38,5	36,5	31,0	27,3	25,5	23,4	19,3	17,1	-	-	14	
16	-	-	32,5	32,5	32,5	28,1	23,9	22,6	21,3	17,8	16,3	-	-	16	
18	-	-	-	27,7	28,7	25,4	21,2	20,2	19,4	16,4	15,1	-	-	18	
20	-	-	-	23,3	24,2	23,1	19,0	18,2	17,6	15,2	13,9	-	-	20	
22	-	-	-	-	20,8	21,3	17,2	16,5	16,1	14,1	12,7	-	-	22	
24	-	-	-	-	18,0	19,0	15,5	15,0	14,7	13,2	11,7	-	-	24	
26	-	-	-	-	15,7	16,7	14,1	13,6	13,4	12,3	10,7	-	-	26	
28	-	-	-	-	-	14,8	12,8	12,4	12,3	11,5	9,8	-	-	28	
30	-	-	-	-	-	13,2	11,6	11,4	11,3	10,8	9,1	-	-	30	
32	-	-	-	-	-	-	10,1	10,4	10,4	10,1	8,3	-	-	32	
34	-	-	-	-	-	-	8,9	9,4	9,6	9,4	7,7	-	-	34	
36	-	-	-	-	-	-	-	8,3	8,8	8,8	7,1	-	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	-	7,3	8,1	8,1	6,6	-	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	6,5	7,2	7,6	6,1	-	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	7,0	5,7	-	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	6,3	5,3	-	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	4,9	-	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	4,5	-	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,2	-	-	50	
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	52	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	54	