

HA LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE · PORTATE · CAPACIDADES DE CARGA

 32 t  7,10 m x 7,00 m  360° **DIN/ISO**

Radius · Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal										Radius · Ausladung	
Portée												Portée	
Sbraccio												Sbraccio	
Radio	m	12,5	16,8	21,0	25,2	29,5	33,7	38,0	42,2	46,4	50,2	Radio	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	100,0 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3	85,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	79,2	76,2	73,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	73,7	70,8	68,3	53,0	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	68,8	66,2	63,8	50,4	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
5	64,5	62,2	59,8	47,9	41,7	-	-	-	-	-	-	5	
6	56,6	55,3	53,1	43,5	39,5	33,9	-	-	-	-	-	6	
7	50,5	49,8	47,8	39,7	36,6	30,9	27,5	-	-	-	-	7	
8	44,2	44,8	43,3	36,5	34,1	28,4	25,5	21,0	-	-	-	8	
9	37,0	39,3	38,8	33,7	31,9	26,2	23,6	20,5	15,4	13,0	-	9	
10	-	34,7	34,2	31,2	30,0	24,2	22,0	19,8	15,1	12,5	-	10	
12	-	26,2	25,6	25,7	26,0	20,9	19,2	18,1	14,5	12,0	-	12	
14	-	-	21,2	20,6	21,0	18,4	16,9	16,2	13,9	11,5	-	14	
16	-	-	17,3	17,6	17,1	16,2	15,0	14,4	13,2	11,0	-	16	
18	-	-	-	14,8	14,3	14,0	13,4	13,0	12,1	10,5	-	18	
20	-	-	-	12,6	12,6	11,8	11,8	11,8	11,0	10,0	-	20	
22	-	-	-	-	11,3	10,3	10,1	10,6	10,1	9,2	-	22	
24	-	-	-	-	9,9	9,6	8,8	9,5	9,2	8,5	-	24	
26	-	-	-	-	8,8	8,8	8,1	8,6	8,3	7,8	-	26	
28	-	-	-	-	-	7,9	7,5	7,6	7,3	7,2	-	28	
30	-	-	-	-	-	7,1	6,9	6,8	6,5	6,6	-	30	
32	-	-	-	-	-	-	6,4	6,1	5,9**	5,8	-	32	
34	-	-	-	-	-	-	5,9	5,6*	5,5**	5,2	-	34	
36	-	-	-	-	-	-	-	5,2*	5,0**	4,6	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,5**	4,1	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0**	3,6	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,2	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	46	